


COSSES EN CUIVRE

• Manchons en cuivre



- Fabriqués en cuivre 99%, étamé.
- Avec trou d'inspection et positionneur central de câble.
- Conçu pour un maximum de 36 KV.
- Sertie, selon les normes EN-IEC 61238-1 y BS 4579:1.
- Mesures standard de 1,5 à 400 mm².

Article	Code	EAN 13	Section du conducteur mm ²	Largeur (L)	Diamètre (d)	Emballage
KPS-MC1,5	702250129	8435394739328	1,5	20		100
KPS-MC2,5	702250130	8435394739335	2,5	20		100
KPS-MC4	702250131	8435394739342	4	20		100
KPS-MC6	702250132	8435394739359	6	25		100
KPS-MC10	702250133	8435394739366	10	30		100
KPS-MC16	702250134	8435394739373	16	35		100
KPS-MC25	702250135	8435394739380	25	40		100
KPS-MC35	702250136	8435394739397	35	45		100
KPS-MC50	702250137	8435394739403	50	50		50
KPS-MC70	702250138	8435394739410	70	55		50
KPS-MC95	702250139	8435394739427	95	60		50
KPS-MC120	702250140	8435394739434	120	65		50
KPS-MC150	702250141	8435394739441	150	70		25
KPS-MC185	702250142	8435394739458	185	75		25
KPS-MC240	702250143	8435394739465	240	80		25
KPS-MC300	702250144	8435394739472	300	85		10
KPS-MC400	702250145	8435394739489	400	90		10