



## Panel de Parcheo Cat. 6 FTP

GAMA

S.C.E Cat. 6



### Descripción

Panel de distribución de alta densidad, Cat 6 FTP con 24 puertos RJ45 apantallado. Diseñado para instalación en armarios rack 19". Permiten el parcheo entre la electrónica de red y el cableado horizontal hasta los puestos de trabajo.

### Aplicaciones

Soporta todas las aplicaciones LAN actuales, entre otras:

- 10 BaseT
- 100 BaseT4
- 100 BaseTX
- 1000 BaseT
- Banda ancha
- RDSI
- Token Ring 100 Mbps
- Token Ring 4 y 16 Mbps

### Normativa

- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA/EIA 568-B2
- CENELEC EN50288-3, EN50173:2002, EN50167, EN50169

### Beneficios y Características

- Supera las condiciones de Cat. 6 marcados por la norma.
- Alta protección contra las interferencias electromagnéticas.
- Se adapta fácilmente a todos los formatos y entornos.
- Alto nivel de calidad.
- Facilidad y rapidez de conexión con herramientas 110 o Krone.
- Disponible en 24 puertos (1 U).
- Accesorio sujetacables incorporados
- Caja totalmente apantallada tipo jaula de Faraday.
- IDE codificado por colores para conexiones T568-A y T568-B.

Ficha Técnica

Fecha:

17/06/08

Código N°:

01-02-1-ES-V1.0

UNE EN ISO  
9001:2000

### Sede Central y Oficinas en España

#### Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

#### Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



## Panel de Parcheo Cat. 6 FTP

GAMA

S.C.E Cat. 6

### Especificaciones Generales

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ■ Material de la caja:              | Acero ST34   |
| ■ Material del conector             | Bronce con 50 μ pulgadas de oro sobre 100 μ pulgadas de níquel |
| ■ Temperatura de acción:            | - 40 °C hasta 68 °C  |
| ■ Tipo del conductor:               | Compatible con 22-26 AWG rígido                                |
| ■ Resistencia de aislamiento:       | 500 MΩ   |
| ■ Resistencia del contacto:         | ≤10 mΩ   |
| ■ Fuerza de retención del conector: | 15 Kg. mín.  |
| ■ Durabilidad:                      | 750 ciclos   |

### Características Eléctricas

| Frecuencia<br>(MHz) | SRL<br>(dB) | ATT<br>(dB/100) | NEXT<br>(dB) | Next Power Sum<br>(dB) |
|---------------------|-------------|-----------------|--------------|------------------------|
| 772KHz              | --          | 1.8             | 67.0         | 64.0                   |
| 1MHz                | 20.0        | 2.0             | 65.3         | 62.3                   |
| 4MHz                | 23.0        | 4.1             | 56.3         | 53.3                   |
| 8MHz                | 24.0        | 5.8             | 51.8         | 48.8                   |
| 10MHz               | 25.0        | 6.5             | 50.3         | 47.3                   |
| 16MHz               | 25.0        | 8.2             | 47.3         | 44.3                   |
| 20MHz               | 25.0        | 9.3             | 45.8         | 42.8                   |
| 25MHz               | 24.2        | 10.4            | 44.3         | 41.3                   |
| 31.25MHz            | 23.3        | 11.7            | 42.9         | 39.9                   |
| 62.5MHz             | 20.7        | 17.0            | 38.4         | 35.4                   |
| 100MHz              | 19.1        | 22.0            | 35.3         | 32.3                   |
| 200MHz              | 18.0        | 29.2            | 40.8         | 37.8                   |
| 250MHz              | 17.3        | 33.0            | 39.3         | 36.3                   |

### Información Comercial

| Ref. | Descripción             | Nº de puertos  | Tipo conectores  | Nº unidades<br>1 U= 44,45 mm. | Unidad<br>embalaje |
|------|-------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|--------------------|
| 5810 | Panel de parcheo Cat. 6 | 24 puertos FTP | RJ45 apantallado | 1 U                           | 1                  |

Ficha Técnica

Fecha:

17/06/08

Código Nº:

01-02-1-ES-V1.0

UNE EN ISO  
9001:2000

### Sede Central y Oficinas en España

#### Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

#### Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.